

- Bedienung mit benutzerfreundlichem Farb-Touch-Panel
- serienmäßig mit TurboDrive-Reinigungssystem, Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler und integrierter Schlauchbrause
- 11 unterschiedliche Garfunktionen
- Speicher für 500 Programme mit je 15 Schritten davon 170 praxiserprobte, voreingestellte Programme
- AutoCookingSystem, automatisches Garen
- LevelTimer-Funktion je Einschub
- serienmäßig mit Frischdampf
- optional mit Dampfgenerator – Hybriddampfsystem
- optional mit Knopf zur Garzeitverlängerung auf der Ausgabenseite



	CEP 106/2wy	CEP 110/2wy
Anzahl der GN-Behälter	6 x GN 1/1 oder 12 x GN 1/2	10 x GN 1/1 oder 20 x GN 1/2
Maße B x T x H in mm	899 x 924 x 795	899 x 924 x 1055
Gewicht in kg	150	190
Anschlusswert in kW 400 V 3 N AC 50 Hz	9,0	18,0
Tischgerät	●	●
STANDARD-AUSSTATTUNG		
TurboDrive-Reinigungssystem	●	●
Aufrollbare Schlauchbrause	●	●
Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler	●	●
STANDARD-ZUBEHÖR		
Einhängegestell, 2-teilig, 6 x GN 1/1 – 65 mm *	●	
Einhängegestell, 2-teilig, 10 x GN 1/1 – 65 mm *		●


TOP-ZUBEHÖR
ZUB C99 LevelTimer+

- automatisch sind alle Gerichte zur gleichen Zeit fertig
- bis zu zwei unterschiedliche Gerichte je Einschub auf den Punkt garen
- schnell und einfach die einzelnen Gerichte über Food-Bilder den Ebenen zuordnen

	○	○
--	---	---

VARIANTEN

VAR 091 Dampfgenerator – Hybriddampfsystem eingebaut	○	○
VAR 092 Automatische Entkalkung des Dampfgenerators – Hybriddampfsystem	○	○
VAR 095 Bedienknopf zur Garzeitverlängerung auf der Ausgabenseite	○	○

ZUBEHÖR
Untergestelle und -schränke

ZUB 487 Untergestell, allseitig offen	○	○
ZUB 488 Untergestell mit Einschüben	○	○
ZUB 489 Unterschränk mit Einschüben, vorne offen	○	○
ZUB 490 Unterschränk mit Einschüben und Flügeltüren	○	○
ZUB 499 Unterschränk mit Installationsfach, Einschüben und Flügeltüren	○	○

Hordenwagen und -gestelle

ZUB C29 Hordengestellwagen	○	○
ZUB C27 Hordengestell, 6 x GN 1/1 – 65 mm *	○	
ZUB C28 Hordengestell, 10 x GN 1/1 – 65 mm *		○
ZUB C30 Teller-Regeneriergestell **	○	
ZUB C31 Teller-Regeneriergestell **		○

Ablufthauben, werkseitig montiert

ZWMK12 Kondensationshaube mit Lüfter	○	○
ZWMA12 Ablufthaube für externen Anschluss, ohne Lüfter	○	○

Wasserenthärtung (siehe Seite 8)
weiteres Zubehör auf der Seite 8

* auf Wunsch mit 85 mm Einschubabstand möglich

** Anzahl Teller siehe Seite 8

○ = Optional