



STAHLKOCHFELD-HERDE

CombiLine 750

- Knebelbedienung
- durchgängiges Kochfeld aus verzugsarmem Spezialstahl mit hervorragender Wärmeleit- und Wärmespeicherfähigkeit
- separat regelbare Kochzonen je 3,0 kW
- Kochfeld 17 mm über der Abdeckplatte, thermisch zum Auflagekragen entkoppelt
- Energiesparschaltung durch Temperaturbegrenzung über Protektor



	OEH 230	OEH 430
Maße, B x T x H in mm	400 x 750 x 900	700 x 750 x 900
Gewicht in kg	64	70
Anschlusswert in kW 400 V 3 N AC 50 Hz	6	12
Stahlkochfeld aus hoch wärmeleitendem Stahl, B x T in mm	335 x 630	630 x 630
Anzahl der Kochzonen je 3,0 kW	2	4
Unterbau offen, B x T x H in mm	330 x 575 x 400	630 x 575 x 400
Hygieneunterbau H2	●	●

ZUBEHÖR

ZWM D03 Flügeltür eingebaut – Rechtsanschlag	○	
ZWM D04 Flügeltür eingebaut – Linksanschlag	○	
ZWM D08 1 Paar Flügeltüren eingebaut		○
ZUB D56 Zwischenboden	○	
ZUB D59 Zwischenboden		○

○ = Optional



STAHLKOCHFELD-HERDE MIT BACKOFEN

CombiLine 750

- Knebelbedienung
- durchgängiges Kochfeld aus verzugsarmem Spezialstahl mit hervorragender Wärmeleit- und Wärmespeicherfähigkeit
- separat regelbare Kochzonen je 3,0 kW
- Kochfeld 17 mm über der Abdeckplatte, thermisch zum Auflagekragen entkoppelt
- Energiesparschaltung durch Temperaturbegrenzung über Protektor
- im Unterbau mit Brat- und Backofen



	OEH 433	OEH 435
Maße, B x T x H in mm	700 x 750 x 900	700 x 750 x 900
Gewicht in kg	125	125
Anschlusswert in kW 400 V 3 N AC 50 Hz	16,2	18
Stahlkochfeld aus hoch wärmeleitendem Stahl, B x T in mm	630 x 630	630 x 630
Anzahl der Kochzonen je 3,0 kW	4	4
leistungsoptimierter Brat- und Backofen mit Ober- und Unterhitze je 2,1 kW	●	
Dual-Brat- und Backofen mit Ober- und Unterhitze je 2,1 kW und Umluft 6,0 kW		●
STANDARD-ZUBEHÖR		
1 Backblech, emailliert 530 x 400 mm	●	●
1 Bratrost, verchromt 530 x 400 mm	●	●
ZUBEHÖR		
ZUB 201 Rost GN 1/1, matt verchromt 530 x 325 mm	○	○
ZUB 208 zusätzliches Bratrost, verchromt 530 x 400 mm	○	○
ZUB 228 zusätzliches Backblech, emailliert 530 x 400 mm	○	○

○ = Optional