



## VITRO-EXPRESS-HERDE

- Knebelbedienung
- durchgehende Glaskeramik-Kochfläche
- runde Kochzonen, Ø 240 mm je 3,0 kW

## CombiLine 750



	<b>OEH 300</b>	<b>OEH 500</b>	<b>OEH 700</b>
Maße, B x T x H in mm	400 x 750 x 900	700 x 750 x 900	1000 x 750 x 900
Gewicht in kg	35	65	95
Anschlusswert in kW 400 V 3 N AC 50 Hz	6	12	18
Anzahl der Kochzonen je 3,0 kW	2	4	6
Kochflächengröße, B x T in mm	303 x 578	603 x 578	903 x 578
Unterbau offen, B x T x H in mm	330 x 575 x 400	630 x 575 x 400	930 x 575 x 400
Hygieneunterbau H2	●	●	●

### STANDARD-ZUBEHÖR

1 Pflegeset für Glaskeramik	●	●	●
-----------------------------	---	---	---

### ZUBEHÖR

ZWM D03 Flügeltür eingebaut – Rechtsanschlag	○		
ZWM D04 Flügeltür eingebaut – Linksanschlag	○		
ZWM D08 1 Paar Flügeltüren eingebaut		○	
ZWM D11 1 Paar Flügeltüren eingebaut			○
ZUB 560 zusätzlicher Glaskeramik-Reinigungsschaber	○	○	○
ZUB 559 10 Ersatzklingen für Glaskeramik-Reinigungsschaber	○	○	○
ZUB 561 Pflegemittel für Glaskeramik	○	○	○
ZUB D56 Zwischenboden	○		
ZUB D59 Zwischenboden		○	
ZUB D61 Zwischenboden			○

○ = Optional



## VITRO-EXPRESS-HERDE MIT BACKOFEN

## CombiLine 750

- Knebelbedienung
- durchgehende Glaskeramik-Kochfläche
- runde Kochzonen, Ø 240 mm je 3,0 kW
- im Unterbau mit Brat- und Backofen



	OEH 503	OEH 505	OEH 703	OEH 705
Maße, B x T x H in mm	700 x 750 x 900	700 x 750 x 900	1000 x 750 x 900	1000 x 750 x 900
Gewicht in kg	100	100	135	135
Anschlusswert in kW 400 V 3 N AC 50 Hz	16,2	18	22,2/22,7*	24,0/24,5*
Anzahl der Kochzonen je 3,0 kW	4	4	6	6
Kochflächengröße, B x T in mm	603 x 578	603 x 578	903 x 578	903 x 578
leistungsoptimierter Brat- und Backofen mit Ober- und Unterhitze je 2,1 kW	●		●	
Dual-Brat- und Backofen mit Ober- und Unterhitze je 2,1 kW und Umluft 6,0 kW		●		●
offenes Fach neben Backofen in Hygiene H2			●	●
<b>STANDARD-ZUBEHÖR</b>				
1 Pflegeset für Glaskeramik	●	●	●	●
1 Backblech, emailliert 530 x 400 mm	●	●	●	●
1 Bratrost, verchromt 530 x 400 mm	●	●	●	●


**TOP-VARIANTE**
**VAR 009 Wärmeschrank in H2 neben Backofen, 0,5 kW**

- Teller im à la carte bei 50 °C – 60 °C vorhalten
- Fleisch z. B. Roastbeef bei 60 °C – 70 °C zum Anrichten bereit halten
- Speisen in GN-Behältern bei 85 °C auf Ausgabetemperatur warmhalten

ZUBEHÖR	OEH 503	OEH 505	OEH 703	OEH 705
ZUB 201 Rost GN 1/1, matt verchromt 530 x 325 mm	○	○	○	○
ZUB 208 zusätzliches Bratrost, verchromt 530 x 400 mm	○	○	○	○
ZUB 228 zusätzliches Backblech, emailliert 530 x 400 mm	○	○	○	○
ZUB 560 zusätzlicher Glaskeramik-Reinigungsschaber	○	○	○	○
ZUB 559 10 Ersatzklingen für Glaskeramik-Reinigungsschaber	○	○	○	○
ZUB 561 Pflegemittel für Glaskeramik	○	○	○	○
ZUB 507 Tragrostpaar für Wärmeschrank			○	○

○ = Optional

\* bei Variante mit Wärmeschrank



## VITRO-EXPRESS-HERDE

## CombiLine 750

- **elektronische Topferkennung**
- Knebelbedienung
- durchgehende Glaskeramik-Kochfläche
- runde Kochzonen, Ø 240 mm je 3,0 kW



	<b>OEH 310</b>	<b>OEH 510</b>	<b>OEH 710</b>
Maße, B x T x H in mm	400 x 750 x 900	700 x 750 x 900	1000 x 750 x 900
Gewicht in kg	35	65	95
Anschlusswert in kW 400 V 3 N AC 50 Hz	6	12	18
Anzahl der Kochzonen je 3,0 kW	2	4	6
Kochflächengröße, B x T in mm	303 x 578	603 x 578	903 x 578
elektronische Topferkennung	●	●	●
Unterbau offen, B x T x H in mm	330 x 575 x 400	630 x 575 x 400	930 x 575 x 400
Hygieneunterbau H2	●	●	●

### STANDARD-ZUBEHÖR

1 Pflegeset für Glaskeramik	●	●	●
-----------------------------	---	---	---

### ZUBEHÖR

ZWM D03 Flügeltür eingebaut – Rechtsanschlag	○		
ZWM D04 Flügeltür eingebaut – Linksanschlag	○		
ZWM D08 1 Paar Flügeltüren eingebaut		○	
ZWM D11 1 Paar Flügeltüren eingebaut			○
ZUB 560 zusätzlicher Glaskeramik-Reinigungsschaber	○	○	○
ZUB 559 10 Ersatzklingen für Glaskeramik-Reinigungsschaber	○	○	○
ZUB 561 Pflegemittel für Glaskeramik	○	○	○
ZUB D56 Zwischenboden	○		
ZUB D59 Zwischenboden		○	
ZUB D61 Zwischenboden			○

○ = Optional



## VITRO-EXPRESS-HERDE MIT BACKOFEN

**CombiLine 750**

- **elektronische Topferkennung**
- Knebelbedienung
- durchgehende Glaskeramik-Kochfläche
- runde Kochzonen, Ø 240 mm je 3,0 kW
- im Unterbau mit Brat- und Backofen



	<b>OEH 513</b>	<b>OEH 515</b>	<b>OEH 713</b>	<b>OEH 715</b>
Maße, B x T x H in mm	700 x 750 x 900	700 x 750 x 900	1000 x 750 x 900	1000 x 750 x 900
Gewicht in kg	100	100	135	135
Anschlusswert in kW 400 V 3 N AC 50 Hz	16,2	18	22,2/22,7*	24,0/24,5*
Anzahl der Kochzonen je 3,0 kW	4	4	6	6
Kochflächengröße, B x T in mm	603 x 578	603 x 578	903 x 578	903 x 578
elektronische Topferkennung	●	●	●	●
leistungsoptimierter Brat- und Backofen mit Ober- und Unterhitze je 2,1 kW	●		●	
Dual-Brat- und Backofen mit Ober- und Unterhitze je 2,1 kW und Umluft 6,0 kW		●		●
offenes Fach neben Backofen in Hygiene H2			●	●

**STANDARD-ZUBEHÖR**

1 Pflegeset für Glaskeramik	●	●	●	●
1 Backblech, emailliert 530 x 400 mm	●	●	●	●
1 Bratrost, verchromt 530 x 400 mm	●	●	●	●


**TOP-VARIANTE**
**VAR 009 Wärmeschrank in H2 neben Backofen, 0,5 kW**

- Teller im à la carte bei 50 °C – 60 °C vorhalten
- Fleisch z. B. Roastbeef bei 60 °C – 70 °C zum Anrichten bereit halten
- Speisen in GN-Behältern bei 85 °C auf Ausgabetemperatur warmhalten

**ZUBEHÖR**

ZUB 201 Rost GN 1/1, matt verchromt 530 x 325 mm	○	○	○	○
ZUB 208 zusätzliches Bratrost, verchromt 530 x 400 mm	○	○	○	○
ZUB 228 zusätzliches Backblech, emailliert 530 x 400 mm	○	○	○	○
ZUB 560 zusätzlicher Glaskeramik-Reinigungsschaber	○	○	○	○
ZUB 559 10 Ersatzklingen für Glaskeramik-Reinigungsschaber	○	○	○	○
ZUB 561 Pflegemittel für Glaskeramik	○	○	○	○
ZUB 507 Tragrostpaar für Wärmeschrank			○	○

○ = Optional

\* bei Variante mit Wärmeschrank