

## VITRO-EXPRESS-INDUKTION-S-HERDE

## CombiLine 750

- **elektronische Topferkennung**
- Knebelbedienung
- durchgehende Glaskeramik-Kochfläche
- Kochzonen- oder Flächeninduktion



	<b>OEH 330</b>	<b>OEH 360 FLÄCHEN- INDUKTION</b>	<b>OEH 530</b>	<b>OEH 560 FLÄCHEN- INDUKTION</b>
Maße, B x T x H in mm	400 x 750 x 900	400 x 750 x 900	700 x 750 x 900	800 x 750 x 900
Gewicht in kg	50	55	80	105
Anschlusswert in kW 400 V 3 N AC 50 Hz	7	10,5	14	21
Kochflächengröße, B x T in mm	303 x 578	303 x 578	603 x 578	603 x 578
Anzahl der Kochzonen, rund, je 3,5 kW	2		4	
Durchmesser der Kochzonen in mm	240		240	
Anzahl der Induktionsflächen je 7,0 kW		1		2
Anzahl der Induktionsflächen je 3,5 kW		1		2
Induktionsflächengröße, B x T in mm		1 x 292 x 153 und 1 x 292 x 300		2 x 292 x 153 und 2 x 292 x 300
Unterbau offen, B x T x H in mm	330 x 575 x 400	330 x 575 x 400	630 x 575 x 400	730 x 575 x 400
Hygieneunterbau H2	●	●	●	●
<b>STANDARD-ZUBEHÖR</b>				
1 Pflegeset für Glaskeramik	●	●	●	●


**TOP-VARIANTE**
**VAR 957 verstärkte Induktionsleistung  
(5,0 kW je Kochstelle)**

- mehr Geschwindigkeit im à la carte
- mehr Leistung z. B. zum Anbraten von Geschnetzeltem
- größere Mengen schneller garen

○

○

**ZUBEHÖR**

ZUB 560 zusätzlicher Glaskeramik-Reinigungsschaber	○	○	○	○
ZUB 559 10 Ersatzklingen für Glaskeramik-Reinigungsschaber	○	○	○	○
ZUB 561 Pflegemittel für Glaskeramik	○	○	○	○

○ = Optional

Elektro



## VITRO-EXPRESS-INDUKTIONS-HERDE MIT BACKOFEN

**CombiLine 750**

- **elektronische Topferkennung**
- Knebelbedienung
- durchgehende Glaskeramik-Kochfläche
- Kochzonen- oder Flächeninduktion
- im Unterbau mit Brat- und Backofen



	<b>OEH 533</b>	<b>OEH 563 FLÄCHEN- INDUKTION</b>	<b>OEH 535</b>	<b>OEH 565 FLÄCHEN- INDUKTION</b>
Maße, B x T x H in mm	1100 x 750 x 900	1100 x 750 x 900	1100 x 750 x 900	1100 x 750 x 900
Gewicht in kg	125	125	125	125
Anschlusswert in kW 400 V 3 N AC 50 Hz	18,2	25,2	20	27
Kochflächengröße, B x T in mm	603 x 578	603 x 578	603 x 578	603 x 578
Anzahl der Kochzonen, rund, je 3,5 kW	4		4	
Durchmesser der Kochzonen in mm	240		240	
Anzahl der Induktionsflächen je 7,0 kW		2		2
Anzahl der Induktionsflächen je 3,5 kW		2		2
Induktionsflächengröße, B x T in mm		2 x 292 x 153 und 2 x 292 x 300		2 x 292 x 153 und 2 x 292 x 300
daneben Arbeitsfläche	●	●	●	●
leistungsoptimierter Brat- und Backofen mit Ober- und Unterhitze je 2,1 kW, daneben Installationsfach	●	●		
leistungsoptimierter Brat- und Backofen mit Ober- und Unterhitze je 2,1 kW und Umluft 6.0 kW, daneben Installationsfach			●	●
<b>STANDARD-ZUBEHÖR</b>				
1 Pflegeset für Glaskeramik	●	●	●	●
1 Backblech, emailliert 530 x 400 mm	●	●	●	●
1 Bratrost, verchromt 530 x 400 mm	●	●	●	●


**TOP-VARIANTE**
**VAR 957 verstärkte Induktionsleistung (5,0 kW je Kochstelle)**

- mehr Geschwindigkeit im à la carte
- mehr Leistung z. B. zum Anbraten von Geschnetzeltem
- größere Mengen schneller garen

**ZUBEHÖR**

ZUB 560 zusätzlicher Glaskeramik-Reinigungsschaber	○	○	○	○
ZUB 559 10 Ersatzklingen für Glaskeramik-Reinigungsschaber	○	○	○	○
ZUB 561 Pflegemittel für Glaskeramik	○	○	○	○
ZUB 201 Rost GN 1/1, matt verchromt 530 x 325 mm	○	○	○	○
ZUB 208 zusätzliches Bratrost, verchromt 530 x 400 mm	○	○	○	○
ZUB 228 zusätzliches Backblech, emailliert 530 x 400 mm	○	○	○	○

○ = Optional