



SCHNELLKOCHEKESSEL PERMAPRESS

PremiumLine 850 Classic

- **wartungsarmes, geschlossenes PERMAPRESS-System**
- manuelle Regulierung der Gargut-Temperatur
- Knebel zum Umschalten von Ankoch- und Fortkochstufe
- doppelwandiger Deckel, federentlastet, ausbalanciert
- Innenkessel aus CrNiMoTiSt 1.4571
- Innenkesselentleerung über Sicherheitsauslaufhahn DN 40 (1 1/2")
- Deckplattenentwässerung über Ablaufrohr
- Wassereinlauf über deckelbetätigte Schwenkarmatur, Mischbatterie mit TWw- und TWk-Ventil
- dauerhaft geprägte Füllstandsmarkierung mit 10-Liter-Teilung
- Dauerankochstufe
- Schaltschütz, serienmäßig



	FES 061	FES 101	FES 151
Maße, B x T x H in mm	700 x 850 x 900	800 x 850 x 900	1000 x 850 x 900
Gewicht in kg	102	117	136
Anschlusswert in kW 400 V 3 N AC 50/60 Hz	12,6	18,6	23,1
Nutzzinhalt in Liter	63,5	109	155
Innenkesseldurchmesser in mm	484	584	697
Innenkesselhöhe in mm	410	470	470
Ankochzeit nach DIN 18855 in Minuten	25	31,5	36
Schnellkochkessel nach DIN 18855	●	●	●
Schaltschütz	●	●	●

STANDARD-ZUBEHÖR

1 Auslaufsieb	●	●	●
2 edelstahlummantelte Druckschläuche für Trinkwasser	●	●	●

ZUBEHÖR

ZUB 320 1 Paar Aushebehaken	○	○	○
ZUB 322 Tragring für Kocheinsätze	○		
ZUB 323 Tragring für Kocheinsätze		○	
ZUB 324 Tragring für Kocheinsätze			○

Kocheinsätze 8 mm Lochung (bis zu 2 Stück pro Gerät)

ZUB 382 1 Kocheinsatz, Durchmesser 465 mm, Höhe 150 mm	○		
ZUB 384 1 Kocheinsatz, Durchmesser 565 mm, Höhe 180 mm		○	
ZUB 389 1 Kocheinsatz, Durchmesser 675 mm geteilt, Höhe 180 mm			○

Kocheinsätze 2,5 mm Lochung (bis zu 2 Stück pro Gerät)

ZUB 392 1 Kocheinsatz, Durchmesser 465 mm, Höhe 150 mm	○		
ZUB 394 1 Kocheinsatz, Durchmesser 565 mm, Höhe 180 mm		○	
ZUB 399 1 Kocheinsatz, Durchmesser 675 mm geteilt, Höhe 180 mm			○

○ = Optional

