

GROSS-FRITTEUSEN

PremiumLine 850

- **Innovative KCI-Touchpanel-Steuerung**
- **KCI-Touchpanel** hinter 4 mm Sicherheitsglas bündig in die Oberfläche integriert
- 18 vollautomatische Frittier- und 6 Garzeitprogramme
- Becken nahtlos in die Oberplatte eingeschweißt
- Rohrheizkörper aus CrNiSt 1.4541
- elektronische Regelung
- automatische Hebe-/Senkvorrichtung



	FEF 170	FEF 180
Maße, B x T x H in mm	1000 x 850 x 900	1000 x 850 x 900
Gewicht in kg	120	135
Anschlusswert in kW 400 V 3 N AC 50/60 Hz	39,9	39,9
1 Becken, 800 x 560 mm	●	●
Gesamtfüllmenge in Liter je Becken	83,5	83,5
Nutzfüllmenge in Liter je Becken	55	55
automatische Hebe- und Senkvorrichtung	●	●
Rohrheizkörper fest im Becken installiert	●	●
Ablauf über Sicherheitsauslaufhahn DN 40 (1 ½")	●	●
fettschonende Schmelzstufe	●	●
Sicherheitstemperaturbegrenzer	●	●
RS 485-Schnittstelle	●	●

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Deckel für Frittierbecken	1	1
Fritteusenkorb, 650 x 435 x 180 mm	1	
Verschiebekorb, 650 x 435 x 180 mm		1
Montageset (Anschlageile für fahrbaren Korb)		1

ZUBEHÖR

ZUB 630 zusätzl. Fritteusenkorb, 650 x 435 x 180 mm	o	
ZUB F45 zusätzl. Verschiebekorb, 650 x 435 x 180 mm		o

o = Optional



FRITTEUSENSILOS

PremiumLine 850

- nur in Verbindung mit FEF 180
- Deckplatte mit Abwurfschacht
- Unterbau offen oder unterfahrbar (FUF 090)
- Silo wahlweise rechts oder links von der FEF 180 aufstellbar



	FUF 080	FUF 090
Maße, B x T x H in mm	800 x 850 x 900	900 x 850 x 900
Gewicht in kg	90	100
Oberplatte mit Abwurfschacht	●	●
Unterbau in H2, offen mit 2 Paar Auflageschienen für GN 2/1	●	
Unterbau unterfahrbar		●

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Behältertransportwagen mit Schiebegriff und 2 Paar Auflageschienen für GN 2/1		1
---	--	---

ZUBEHÖR

ZUB 745 Laufschienerahmen (Verbindung 2 FEF 180 und 1 FUF 080)	○	○
ZUB 749 Laufschienerahmen (Verbindung 1 FEF 180 und 1 FUF 080)	○	○
ZUB F14 Laufschienerahmen (Verbindung 2 FEF 180 und 1 FUF 090)	○	○
ZUB F18 Laufschienerahmen (Verbindung 1 FEF 180 und 1 FUF 090)	○	○
ZUB F20 U-Schiene 50 mm mit Frontblende	○	○

○ = Optional

