

KIPPBRATPFANNEN MIT GUSSTIEGEL

PremiumLine 850

- serienmäßig mit doppelwandigem Deckel, federentlastet, ausbalanciert
- reinigungsfreundliche Hygiene-Achsen
- motorische Kippung mit Schnell-Rücklauf
- Unterbau in Hygieneausführung H2
- punktgenaues Ausgießen, Entleerung über integrierte Auslaufschнауpe
- Schaltschütz, serienmäßig



FEP 600

FEP 900

Maße, B x T x H in mm	1100 x 850 x 900	1400 x 850 x 900
Gewicht in kg	219	274
Anschlusswert in kW 400 V 3 N AC 50/60 Hz	10,85	16,25
Gusstiegel, B x T x H in mm	600 x 600 x 175	900 x 600 x 175
Maximalinhalt in Liter	63	103
Nutzinhalt in Liter	53	80
Bratfläche in m ²	0,3	0,47
Deckel doppelwandig	●	●
Knebelbedienung	●	●
Schaltschütz	●	●
Hygieneunterbau H2	●	●

VARIANTE

VAR 477 Schwenkventil 3/4" für WW, Ausladung 300 mm, Höhe 80/390 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------

ZUBEHÖR

ZUB 961 Schwenkventil 3/4" für WW, Ausladung 300 mm, Höhe 80/390 mm (Bausatz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZUB 960 Schlauchpendelbrause 1/2" für WW (Bausatz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

○ = Optional