

WASSERBÄDER

PremiumLine 850

- Knebelbedienung
- tiefgezogenes Becken
- indirekte Beheizung, stufenlos regelbar
- schwenkbarer Wasserzulauf in der Oberplatte rechts
- Beckenboden zum Abfluss geneigt
- Ablauf vorne rechts in Abwasserleitung



	FEW 150	FEW 250	FEW 252
Maße, B x T x H in mm	400 x 850 x 900	600 x 850 x 900	600 x 850 x 900
Gewicht in kg	55	75	80
Anschlusswert in kW 230 V 1 N AC 50/60 Hz	1,16		
Anschlusswert in kW 400 V 2 N AC 50/60 Hz		3,5	4,1
1 Becken für GN 1/1, 305 x 510 x 215 mm	●		
1 Becken für GN 2/1, 510 x 630 x 240 mm		●	●
Unterbau offen	●	●	
Hygieneunterbau H2	●	●	●
Umluftwärmeschrank in H2, 0,6 kW			●
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN			
1 Edelmantel Druckschlauch für Trinkwasseranschluss	●	●	●
1 Standrohr 1 1/2", Länge 35 mm	●	●	●

ZUBEHÖR

ZWM F01 Flügeltür eingebaut – Rechtsanschlag	○		
ZWM F02 Flügeltür eingebaut – Linksanschlag	○		
ZWM F06 Flügeltür eingebaut – Linksanschlag		○	
ZUB 507 Tragrostpaar für Wärmeschrank			○
ZUB 006 Steg für L = 530 mm	○	○	○
ZUB 610 Steg für L = 325 mm	○	○	○
ZUB F17 Einlegeboden	○		
ZUB 366 Einlegeboden		○	○
ZUB 653 Standrohr 1 1/2", Länge 120 mm	○	○	○

○ = Optional