



NIEDERDRUCKDAMPF-RECHTECK-SCHNELLKOCHKESSEL

PremiumLine 850



- **innovative KCI-Touchpanel-Steuerung**
- **KCI-Touchpanel** hinter 4 mm Sicherheitsglas bündig in die Oberfläche integriert
- elektronische Temperaturregelung mit Soll- und Ist-Wertanzeige sowie jeweils 4 Schnellwahlwerten für Garzeit und Temperatur
- doppelwandiger Deckel, federentlastet, ausbalanciert und umlaufend mit temperaturbeständiger Elastomer-Dichtung
- Innenkessel aus CrNiMoTiSt 1.4571
- Innenkesselentleerung über Sicherheitsauslaufhahn DN 50 (2")
- Deckplattenentwässerung über Ablaufrohr
- Wassereinlauf über deckelbetätigte Schwenkarmatur, Mischbatterie mit TWW- und TWK-Ventil
- Beheizung durch direkte Dampfzufuhr 0,3 bar – 0,5 bar Überdruck
- Füllstandsmarkierung mit 10-Liter-Teilung
- Dauerankochstufe
- RS 485-Schnittstelle



	FNR 150	FNR 250
Maße, B x T x H in mm	1100 x 850 x 900	1400 x 850 x 900
Gewicht in kg	183	220
Nennleistung in kW	40,0 bei 64 kg/h	44,0 bei 70 kg/h
Anschlusswert in kW 230 V 1 N AC 50 Hz	0,1	0,1
Nutzhalt in Liter	158	253
Innenkesselmaße, B x T x H in mm	620 x 660 x 435	990 x 660 x 435
Fassungsvermögen Kocheinsätze GN 1/1, 200 mm	4 Stück	6 Stück
Schnellkochkessel nach DIN 18855	●	●
Ankochzeit nach DIN 18855 in Minuten (bei 0,5 bar Überdruck)	21,5	33

STANDARD-ZUBEHÖR

1 Auslaufsieb	●	●
2 edelstahlummantelte Druckschläuche für Trinkwasser	●	●
1 edelstahlummantelter Druckschlauch für ND-Dampfanschluss	●	●



TOP-VARIANTEN

VAR 020 mengengesteuerte Wasserfülleinrichtung

- Wasser automatisch litergenau füllen
- Schnellwahl verschiedener Füllmengen mit **KCI-Touchpanel**
- automatischer Stop des Füllvorgangs

○

○

VAR 040 integrierte Hebe-/Senkvorrichtung

- Zeitersparnis durch verringerte Aufheizzeiten bei mehreren Chargen
- Be- und Entladung der Speisenbehälter in ergonomischer Höhe
- sicher in der Handhabung
- Gerät verlängert sich mit VAR 040 um 100 mm

○

○

VAR 808 Kerntemperaturfühler

- auf den Punkt genau garen
- Schnellwahl verschiedener Temperaturen mit **KCI-Touchpanel**
- Energie sparen mit optimaler Gardauer

○

○

VARIANTE

VAR 303 eingebauter Kondensatabscheider	○	○
---	---	---

ZUBEHÖR

ZUB 677 Behälterauflage	○	
ZUB 678 Behälterauflage		○

○ = Optional

