

• Appareil multifonctions pour le rôtissage, le mijotage et la cuisson
• Commande innovante par écran tactile KCI
• Fond DUPLEX ANTI-ADHÉSIF

- Écran tactile **KCI** protégé par une vitre en verre de sécurité de 4 mm d'épaisseur, intégré à fleur dans la surface
- Équipé en série d'un couvercle à double paroi, équipé de ressorts de décharge et équilibré
- Régulation électronique de la température avec affichage des valeurs de consigne et actuelles, ainsi que, à chaque fois 4 valeurs de sélection rapide pour durée de cuisson et température
- Fond de cuve en matériau compound avec cœur d'aluminium, recouvert des deux côtés d'une plaque d'acier inoxydable (fond DUPLEX ANTI-ADHÉSIF)
- Cuve entièrement en acier inoxydable avec régulation de température à quatre zones jusqu'à 300 °C
- Axes hygiéniques, faciles à nettoyer
- Basculement par moteur avec retour rapide de la cuve
- Partie inférieure en version hygiénique KHS
- Versement précis, vidange par vanne intégrée


FGP 610
FGP 910

	FGP 610	FGP 910
Dimensions, L x P x H en mm	1100 x 850 x 900	1400 x 850 x 900
Poids en kg	251	321
Puissance thermique nominale en kW gaz naturel E, 20 mbar	18	24
Puissance raccordée en kW 230 V 1 N AC 50 Hz	0,3	0,3
Cuve entièrement en acier inoxydable, fond DUPLEX ANTI-ADHÉSIF avec régulation 4 zones de la température, L x P x H en mm	616 x 660 x 184	928 x 660 x 184
Contenance maximale en litres	76	114
Contenance utile en litres	56	83
Surface de cuisson en m ²	0,41	0,61
Couvercle à double paroi	●	●
Interface RS 485	●	●
Partie inférieure hygiénique H2	●	●

ACCESSOIRES STANDARD

1 tuyau de gaz de sécurité avec renforcement en acier inoxydable	●	●
--	---	---


VARIANTE TOP
VAR 020 Dispositif de remplissage d'eau piloté par quantité avec mélangeur

- Remplissage automatique de l'eau au litre près
- Sélection rapide de différents volumes de remplissage avec l'écran tactile **KCI**
- Arrêt automatique du remplissage

	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
--	-----------------------	-----------------------

VARIANTES

VAR 479 Robinet mélangeur 3/4"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VAR 477 Robinet col de cygne 3/4" pour eau chaude, débattement 300 mm, hauteur 80/390 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VAR 480 Douche avec flexible 1/2" pour eau chaude	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ACCESSOIRES

ZUB F46 Robinet mélangeur 3/4" (kit d'installation)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ZUB 961 Robinet col de cygne 3/4" pour eau chaude, débattement 300 mm, hauteur 80/390 mm (kit d'installation)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ZUB 960 Douche avec flexible 1/2" pour eau chaude (kit d'installation)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ZUB 832 Tuyau de gaz de sécurité 1/2", 600 mm lors d'un branchement par la paroi arrière	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jeux d'injecteurs pour différents types de gaz	voir page 66	voir page 66

O = Option