



## SAUTEUSES BASCULANTES À GAZ AVEC CUVE EN FONTE

## PremiumLine 850

- Couvercle à double paroi, équipé de ressorts de décharge et équilibré
- Axes hygiéniques, faciles à nettoyer
- Basculement par moteur avec retour rapide de la cuve
- Partie inférieure en version hygiénique KHS
- Versement précis, vidange par vanne intégrée



	<b>FGP 600</b>	<b>FGP 900</b>
Dimensions, L x P x H en mm	1100 x 850 x 900	1400 x 850 x 900
Poids en kg	217	265
Puissance thermique nominale en kW gaz naturel E, 20 mbar	18	24
Puissance raccordée en kW 230 V 1 N AC 50 Hz	0,3	0,3
Cuve en fonte L x P x H en mm	600 x 600 x 175	900 x 600 x 175
Contenance maximale en litres	69	103
Contenance utile en litres	53	80
Surface de cuisson en m <sup>2</sup>	0,3	0,47
Couvercle à double paroi	●	●
Commande par boutons	●	●
Partie inférieure hygiénique H2	●	●

### ACCESSOIRES STANDARD

1 tuyau de gaz de sécurité avec renforcement en acier inoxydable	●	●
--	---	---

### VARIANTES

VAR 477 Robinet col de cygne 3/4" pour eau chaude, débattement 300 mm, hauteur 80/390 mm	○	○
VAR 480 Douche avec flexible 1/2" pour eau chaude	○	○

### ACCESSOIRES

ZUB 961 Robinet col de cygne 3/4" pour eau chaude, débattement 300 mm, hauteur 80/390 mm (kit d'installation)	○	○
ZUB 960 Douche avec flexible 1/2" pour eau chaude (kit d'installation)	○	○
ZUB 832 Tuyau de gaz de sécurité 1/2", 600 mm lors d'un branchement par la paroi arrière	○	○
Jeux d'injecteurs pour différents types de gaz	voir page 66	voir page 66

○ = Option

